

Luminarias Línea eLUX

CGM presenta su familia de luminarias inteligentes *eLUX* para la vía pública. Obtenible en potencias que van desde los 60W a 200 W, de tipo dimerizables, resultan ideales para ser usadas en barrios cerrados, municipios y en general en todo lugar en donde se requiera una luminaria de alumbrado público, alto rendimiento lumínico, bajo consumo, bello diseño e inmejorable confiabilidad.



Sus principales características son:

- 1- Potencia desde 60W a 250W (dimerizables).
- 2- Excelente cobertura lumínica
- 3- Cuerpo de aluminio inyectado tratado con pintura en polvo de alta resistencia y excelente terminación.
- 4- Facilidades para la instalación y mantenimiento con apertura superior para la electrónica
- 5- Leds Cree o Lumileds de alta luminosidad.
- 6- Driver de diseño CGM con conectividad IOT (tecnologías LoRa, Narrow Band o Zigbee, a elección del cliente) y telemedición de las principales variables de funcionamiento.
- 7- Opcional Zócalo NEMA para tele supervisión.
- 8- Soporte para antena externa de Tele-Supervisión.
- 9- Conectividad con Sistema de Tele-supervisión IOTGO de CGM.
- 10- Opción de soporte horizontal o vertical, a elección del cliente.
- 11- Ángulo de horizontalidad ajustable
- 12- Rango de temperatura de uso de -15°C a $+50^{\circ}\text{C}$
- 13- Ajuste a Normas IRAM de seguridad eléctrica, resistencia térmica y mecánica según IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028.
- 14- Protección de recinto LED con Cristal de vidrio templado
- 15- Dimensiones 580 mm x 240 mm x 140 mm

